

станок горизонтально-расточной с ЧПУ NC110 2В622Ф4

Новополоцк, Беларусь

Станки модели 2в622ф4 предназначены для выполнения следующих технологических операций: объемное фрезерование; контурное фрезерование плоскостей; обработка внутренних и наружных конусов; фрезерование плоскостей, пазов, уступов; сверление, рассверливание, центрование и зенкерование отверстий; растачивание и развертывание отверстий; нарезание резьбы в отверстиях метчиками и резцом; обточка поверхностей, обработка кольцевых канавок и подрезка торцов съемной планшайбой; обработка корпусов с четырех сторон, а при комплектации угловой фрезерной головкой - с пятой стороны.

Поворотный стол:

размеры рабочей поверхности, мм 1250 x 1250

грузоподъемность стола, кг 5000

Расточный шпиндель:

диаметр, мм 110 (130) *

конус шпинделя ISO 50

пределы частоты вращения шпинделя (r.p.m.) 6 - 2000 (2500)*

Наибольшие перемещения, мм

стола поперечно, X 1250

стола продольно, Z 1000

шпиндельной бабки вертикально, Y 1000

шпинделя, W 710

Пределы рабочих подач:

X, Y, Z, W, мм/мин 1 – 9000

Скорость быстрых установочных перемещений

X, Y, Z, W, мм/мин 9000

V (r.p.m.) 3.2

Мощность главного привода не менее, кВт 20

Наибольший момент на расточном шпинделе, Нм 1800

Наибольшее усилие подач: X, Y, Z, W (Н) 12000

Габаритные размеры, мм:

длина 7600

ширина 3750

высота 3250

Масса, кг 17000

Цена: **100 000 \$**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

